R410A | Compatible Série M | Compatible Série P | Raccord Flare | Uniquement pour PUMY-P VKM1/YKM1

PAC MK30



PAC MK50

Villas, magasins, agences, bureaux...

Boîtier multi-sorties pour PUMY-P VKM1 / YKM1

PAC MK 30/50 BC

Les + installateurs

- Installation aisée sans tube d'évacuation des condensats
- Installation au plafond, au sol ou au mur
- Connexion à l'unité extérieure par M-Net
- Alimentation indépendante du boîtier ou via l'unité extérieure

Les + utilisateurs

- Connexion des unités City Multi PUMY VKM1/YKM1 avec les unités intérieures de la gamme série M/Mr Slim
- Possibilité de mixer les unités intérieures de la gamme City Multi avec celles du résidentielle

Compatibilité PAC-MK 30/50BC

Unités intérieures compatibles avec le PUMY-PKM1**

Raccordements possibles avec les boitiers PAC-MK30 et PAC-MK50BC

MSZ-FH-VE	MFZ-KJ-VE	PEAD-RP 35 à 100 JAQ
MSZ-EF-VE2	MLZ-KA-VA	PCA-RP 35 à 100 KAQ
MSZ-SF-VE	PLA-ZRP 35 à 100 BA	SEZ-KD-VAQ
MSZ-GF-VE	SLZ-KA-VA	

Nombre d'unités intérieures connectables		1 boîtier de répartition		2 boîtiers de répartition	
		via boîtier	UI City Multi	via 2 boîtiers	UI City Multi
PUMY-P112VKM1/YKM1		Maxi 5	Maxi 5	Maxi 7	Maxi 3
				Maxi 8	Maxi 2
PUMY-P125VKM1/YKM1		Maxi 5	Maxi 5	Maxi 8	Maxi 3
PUMY-P140VKM1/YKM1		Maxi 5	Maxi 5	Maxi 8	Maxi 3
Caractéristiques techniques		PAC-MK30BC		PAC-MK50BC	
Nombre d'unités intérieures connectables [1]		Maxi 3		Maxi 5	
Frigo	Diamètre liquide flare côté UI	pouce	1/4'' x 3		1/4'' x 5
Frigo	Diamètre gaz flare côté UI	pouce	3/8'' x 3		3/8'' x 4 + 1/2'' x 1
Frigo	Diamètre liquide flare côté UE	pouce	3/8''		3/8''
Frigo	Diamètre gaz flare côté UE	pouce	5/8''		5/8''
Electricité	Alimentation électrique [2]	V~Hz	230V - 1 phase + N + T - 50 Hz		
Electricité	Câble alimentation unité intérieure	mm²	4 x 2.5 mm² par unité intérieure		
Electricité	Câble liaison bus UE/boîtier de répartition	mm²	bus 2 x 1.5 mm² blindé par tresse métallique		
Electricité	Intensité maxi [2]	A	6		
KIT	Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	170 x 450 x 280		
KIT	Poids	kg	6.7		7.4
KIT	Distance maxi boîtier de répartition / UI	m	25		
Dans le cas de l'utilisation de 2 boîtiers de répartition			MSDD-50AR-E : raccord flare obligatoire		
			MSDD-50BR-E : raccord à braser obligatoire		
Unités extérieures compatibles			PUMY-P-VKM1/YKM1		

[1] : Voir liste des unités intérieures connectables dans la documentation techniques
[2] : Alimentation électrique des boîtiers par l'unité extérieure ou alimentation électrique indépendante. Se référer au manuel d'installation. Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant règlementation en vigueur